

# АЦИФОРМ

## Промывочная жидкость широкого спектра

**АЦИФОРМ** - жидкость-смывка на основе смеси органических и неорганических кислот и ингибиторов коррозии. Применяется для удаления налипшего бетона, остатков раствора, затирки, извести с бетонных поверхностей, каменной и кирпичной кладки, облицовочной плитки. Кроме того, материал эффективно удаляет с поверхности кирпича и бетона высолы. **АЦИФОРМ** используется для очистки поверхности, контактирующей с питьевой водой и продуктами питания.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- удаление остатков раствора, затирки, извести с поверхности облицовочной плитки, природного камня;
- удаление высолов с поверхности кирпичных и бетонных фасадов.

**АЦИФОРМ** наносится на поверхность в концентрированном состоянии или разбавленным водой. Рабочую концентрацию необходимо подбирать самостоятельно в зависимости от степени загрязнения. Рекомендуемая концентрация:

- удаление свежесстывшего бетона – 5...20 % раствор;
- удаление старого бетона – 30...50 % раствор;
- удаление высолов 3...20 % раствор.

После нанесения необходимо дать жидкости «поработать» 2...3 минуты и, после этого, почистить поверхность жесткой неметаллической щеткой. Далее, обильно помыть очищенную поверхность водой. В случае сильного загрязнения повторить процедуру.

Расход **АЦИФОРМ** составляет 150...200 г/м<sup>2</sup>, в зависимости от метода нанесения.

**АЦИФОРМ** поставляется в пластиковых контейнерах по 1 кг, 5 кг и 20 кг.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

- При работе в закрытых помещениях должна обеспечиваться хорошая вентиляция;
- При применении необходимо пользоваться резиновыми перчатками;

- Может влиять на цвет окрашенной поверхности. Перед применением сделать контрольное нанесение.

### ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Показатель             | Ед. изм.  | Типичное значение   |
|------------------------|-----------|---------------------|
| Внешний вид            | Визуально | Прозрачная жидкость |
| Плотность при 20°C,    | кг/л      | 1,002-1,125         |
| Температура застывания | °C        | - 12                |
| pH                     | -         | 0,5±0,2             |

### СОПУСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать спектр консистентных смазок, смазочно-охлаждающих жидкостей, очистителей и антикоррозийных продуктов ОКТАМИХ. Дополнительную информацию можно получить у представителей ООО «ЗСМ «ОКТАМИКС» в вашем регионе.

### ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в закрытом контейнере в сухом и чистом помещении, вдали от легковоспламеняемых материалов, источников тепла и прямого солнечного света. Рекомендуемая температура хранения 5...35 °C. Избегать глубокого замораживания продукта. Рекомендуемый срок хранения 24 месяца.

### КОНТАКТЫ

По всем вопросам можно обращаться:  
 Общество с ограниченной ответственностью «Завод смазочных материалов «ОКТАМИКС»  
 ИНН: 7455025210, КПП 745501001,  
 ОГРН 1167456062927, ОКПО 00080527  
 Юридический и почтовый адрес:  
 457415, Челябинская обл., Агаповский р-н,  
 п. Желтинский, ул. Степная, д. 1/5  
 Тел/факс: (3519) 54-07-08;  
 Тел (3519) 39-77-67; 39-77-57  
 МТС: 89823567015  
 info@oktamix.ru  
 www.oktamix.ru