

# AKRON

## Полимерный пленкообразующий состав для ухода за свежеложенным бетоном

**AKRON** – средство для дополнительного ухода за свежеложенным бетоном. Предотвращает испарение воды из свежеложенной бетонной смеси либо с распалубленной бетонной поверхности. Пригоден в качестве жидкого средства для ухода за бетоном с целью повышения качественных характеристик изделий из бетона.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**AKRON** образует защитную пленку препятствующую испарению воды во время твердения бетона. Это минимизирует вероятность образования трещин от усадки при высыхании. В то же время образующаяся плёнка является паропроницаемой и может быть покрыта слоем другого материала. Пригоден для всех бетонных поверхностей.

**AKRON** не влияет на последующую обработку бетонных поверхностей (штукатурка, укладка плитки, поклейка обоев, окраска и т.д.).

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Полимерный пленкообразующий состав **AKRON** применяется в состоянии поставки. Наносится при помощи распылительного устройства на бетон до начала схватывания.

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Ед. изм.	Типичное значение
Внешний вид	Визуально	Жидкость от бесцветного до желтого цвета
Плотность при 20°C	кг/м <sup>3</sup>	970...1050
Температура вспышки	°C	Нет
Вязкость при 20°C, (S05 – 20 об/мин)	мПа*сек	21
Температура эксплуатации	°C	-10...+50

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В

дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Снижает образование усадочных трещин, повышает износостойкость, снижает проницаемость поверхностного слоя.
- Не требует дополнительных мероприятий по уходу за бетоном (орошение водой, укрытие ПЭ плёнкой).
- Не обесцвечивает поверхность бетона.
- Не требует очистки перед нанесением последующего слоя материала.

### СОПУСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать спектр консистентных смазок, смазочно-охлаждающих жидкостей, очистителей и антикоррозийных продуктов ОКТАМИХ. Дополнительную информацию можно получить на сайте [www.oktamix.ru](http://www.oktamix.ru) или у представителей ООО «ЗСМ «ОКТАМИКС»» вашем регионе.

### ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в закрытом контейнере в сухом и чистом помещении, вдали от легковоспламеняемых материалов, источников тепла и прямого солнечного света. Рекомендуемая температура хранения 5–35°C. Избегать глубокого замораживания продукта. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.

### КОНТАКТЫ

По всем вопросам можно обращаться:  
 Общество с ограниченной ответственностью «Завод смазочных материалов «ОКТАМИКС»  
 ИНН: 7455025210, КПП 745501001,  
 ОГРН 1167456062927, ОКПО 00080527  
 Юридический и почтовый адрес:  
 457415, Челябинская обл., Агаповский р-н,  
 п. Желтинский, ул. Степная, д. 1/5  
 Тел/факс: (3519) 54-07-08  
 Тел (3519) 39-77-67, 39-77-57  
 МТС: 89127971316  
[info@oktamix.ru](mailto:info@oktamix.ru)  
[www.oktamix.ru](http://www.oktamix.ru)  
[www.smazkaform.ru](http://www.smazkaform.ru)