

# ВЕТОНИТ CLASSIC 100

## Разделительная смазка для бетонных форм и опалубки

**ВЕТОНИТ Classic 100** – разделительная среда на основе композиции минеральных масел, присадок обладающих свойством активного разделения и антикоррозионных добавок. При нанесении масла между опалубкой и бетоном образуется химико-физический разделяющий слой, предотвращающий налипание бетона к опалубке. Отличается повышенной стойкостью к высоким температурам.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**ВЕТОНИТ Classic 100** может использоваться для всех распространённых типов опалубки на бетонных заводах и в строительстве, а также для не впитывающей опалубки (бакелитовая опалубка) и для пластиковых опалубок.

**ВЕТОНИТ Classic 100** предотвращает прямой контакт опалубки с бетонной поверхностью. Таким образом можно избежать повреждения поверхности бетона. Благодаря чему время жизни опалубки будет продлено и увеличена рентабельность производства. Кроме этого продукт безопасен для окружающей среды.

**ВЕТОНИТ Classic 100** не влияет на последующую обработку бетонных поверхностей (штукатурка, укладка плитки, поклейка обоев, окраска и т.д.).

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Смазка для бетонных форм и опалубки **ВЕТОНИТ Classic 100** применяется в состоянии поставки.

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Ед. изм.	Типичное значение
Внешний вид	Визуально	жидкость от тёмно жёлтого до коричневого цвета
Плотность при 20 °С	кг/м <sup>3</sup>	0,86...0,94
Температура вспышки	°С	> 180
Вязкость при 20 °С	сСт	31...40
Температура эксплуатации	°С	-20...+100

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для

выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Полусинтетический, не смешиваемый с водой, многоцелевой отделитель опалубки.
- Не содержит растворители.
- Не обесцвечивает поверхность бетона.
- Экономична в использовании.
- Не содержит воск и силикон.

### СОПУСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать спектр консистентных смазок, смазочно-охлаждающих жидкостей, очистителей и антикоррозионных продуктов ЗСМ «ОКТАМИКС». Дополнительную информацию можно получить на сайте [www.oktamix.ru](http://www.oktamix.ru) или у представителей ООО «ЗСМ «ОКТАМИКС»» в вашем регионе.

### ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в закрытом контейнере в сухом и чистом помещении, вдали от легковоспламеняемых материалов, источников тепла и прямого солнечного света. Рекомендуемая температура хранения 5...35 °С. Избегать глубокого замораживания продукта. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.

### КОНТАКТЫ

По всем вопросам можно обращаться: Общество с ограниченной ответственностью «Завод смазочных материалов «ОКТАМИКС» ИНН: 7455025210, КПП 745501001, ОГРН 1167456062927, ОКПО 00080527 Юридический и почтовый адрес: 457415, Челябинская обл., Агаповский р-н, п. Желтинский, ул. Степная, д. 1/5 Тел/факс: (3519) 54-07-08; Тел (3519) 39-77-67; 39-77-57 МТС: 89127971316 [info@oktamix.ru](mailto:info@oktamix.ru) [www.oktamix.ru](http://www.oktamix.ru)