

# ВЕТОНИТ CLASSIC 200

## Разделительная смазка для бетонных форм и опалубки

**ВЕТОНИТ Classic 200** – разделительная среда на основе композиции минеральных масел, присадок обладающих свойством активного разделения и антикоррозионных добавок. При нанесении масла между опалубкой и бетоном образуется химико-физический разделяющий слой, предотвращающий налипание бетона к опалубке. Отличается повышенной стойкостью к повышенным температурам.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**ВЕТОНИТ Classic 200** может использоваться для всех распространённых типов опалубки на бетонных заводах и в строительстве, а также для не впитывающей опалубки (бакелитовая опалубка) и для пластиковых опалубок. Может наноситься на все виды гигроскопичной и не гигроскопичной, деревянной, стальной и матричной опалубки, когда требуется хорошее качество поверхности изделия и легкое отделение формы от изделия.

**ВЕТОНИТ Classic 200** предотвращает прямой контакт опалубки с бетонной поверхностью. Таким образом можно избежать повреждения поверхности бетона. Благодаря чему время жизни опалубки будет продлено и увеличена рентабельность производства. Кроме этого продукт безопасен для окружающей среды.

**ВЕТОНИТ Classic 200** не влияет на последующую обработку бетонных поверхностей (штукатурка, укладка плитки, поклейка обоев, окраска и т.д.).

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Смазка для бетонных форм и опалубки **ВЕТОНИТ Classic 200** применяется в состоянии поставки.

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод	Типичное значение
Внешний вид	Визуально	жидкость от желтого до коричневого цвета
Плотность при 20 °С	г/см <sup>3</sup>	0,85...0,88
Температура вспышки	°С	> 220
Кинематическая вязкость при 40 °С	сСт	16...45
Температура эксплуатации	°С	-10...+80

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Легкое отделение изделия от формы
- Ускоренная распалубка и очистка форм
- Увеличенный срок службы опалубки
- Применима для всех видов бетона
- Улучшает защиту стальных форм от коррозии
- Не содержит растворители
- Не обесцвечивает поверхность бетона
- Экономична в использовании

### СОПУСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать спектр консистентных смазок, смазочно-охлаждающих жидкостей, очистителей и антикоррозионных продуктов ОКТАМИХ. Дополнительную информацию можно получить на сайте [www.oktamix.ru](http://www.oktamix.ru) или у представителей ООО «ЗСМ «ОКТАМИКС»» вашем регионе.

### ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в закрытом контейнере в сухом и чистом помещении, вдали от легковоспламеняемых материалов, источников тепла и прямого солнечного света. Рекомендуемая температура хранения 5–35 °С. Избегать глубокого замораживания продукта. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.

### КОНТАКТЫ

По всем вопросам можно обращаться: Общество с ограниченной ответственностью «Завод смазочных материалов «ОКТАМИКС» ИНН: 7455025210, КПП 745501001, ОГРН 1167456062927, ОКПО 00080527 Юридический и почтовый адрес: 457415, Челябинская обл., Агаповский р-н, п. Желтинский, ул. Степная, д. 1/5 Тел/факс: (3519) 54-07-08; Тел (3519) 39-77-67; 39-77-57 МТС: 89127971316 [info@oktamix.ru](mailto:info@oktamix.ru) [www.oktamix.ru](http://www.oktamix.ru)