

Master Cover

Пленкообразующий состав на основе парафинов

Master Cover - средство для ухода за бетоном для предотвращения высыхания свежего бетона. Продукт наносится сразу после укладки бетонной смеси.

После нанесения продукта **Master Cover** образуется защитная плёнка, препятствующая испарению воды во время твердения бетона. Высокое изолирующее действие гарантирует оптимальное протекание процесса гидратации. Это приводит к хорошему набору прочности и минимизирует образование трещин от усадки при высыхании.

Master Cover по степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Master Cover – пригоден для поверхностей, которые в последствии не будут покрываться слоем другого материала.

Master Cover наносится при помощи распылительного устройства (пульверизатор высокого давления, предпочтительно с плоской форсункой размером 1 мм) на бетон до начала схватывания.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение показателей
Внешний вид	Жидкость белого цвета
Внешний вид	Визуально
Основа	Парафиновая дисперсия
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,98±0,02
Диапазон температур применения	+5 до +40°С

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- защита бетона от высыхания – снижение усадочных трещин, высокие прочностные

характеристики, снижение пылеобразования, повышение износостойкости, снижение проницаемости поверхностного слоя;

- для нанесения используется распылитель – удобство применения;

- наносится на свежееуложенный бетон – экономия времени;

- не требует дополнительных мероприятий по уходу за бетоном;

- небольшой расход средства на 1 м² бетонной поверхности – экономия материала.

СОПУСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать спектр консистентных смазок, смазочно-охлаждающих жидкостей, очистителей и антикоррозийных продуктов ОКТАМИХ. Дополнительную информацию можно получить у представителей ООО «ЗСМ «ОКТАМИКС»» вашем регионе.

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в закрытом контейнере в сухом и чистом помещении, вдали от легковоспламеняемых материалов, источников тепла и прямого солнечного света. Рекомендуемая температура хранения +5°С. Беречь от замерзания! Рекомендуемый срок хранения 12 месяцев.

КОНТАКТЫ

По всем вопросам можно обращаться:
 Общество с ограниченной ответственностью «Завод смазочных материалов «ОКТАМИКС»
 ИНН: 7455025210, КПП 745501001,
 ОГРН 1167456062927, ОКПО 00080527
 Юридический и почтовый адрес:
 457415, Челябинская обл., Агаповский р-н,
 п. Желтинский, ул. Степная, д. 1/5
 Тел/факс: (3519) 54-07-08;
 Тел (3519) 39-77-57; 39-77-67
 МТС: 89127971316
 info@oktamix.ru
 www.oktamix.ru
 www.smazkaform.ru