



# ОКТАМИХ

ЗАВОД СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

## ПРАЙС

на продукцию ООО «ЗСМ «ОКТАМИКС»

([www.oktamix.ru](http://www.oktamix.ru), [www.smazkaform.ru](http://www.smazkaform.ru))

от 01.10.2018 г.

№ п/п	Наименование	Назначение, особенности	Цена, руб/л. с НДС
1	Масляная смазка <b>Betonit Classic 100</b>	Средневязкая масляная смазка для форм и опалубки для высоких и горячих форм. Качество поверхности А1. Позволяет наносить распылением при работе от компрессора. Средний расход 40...60 г/м <sup>2</sup> .	60-00
3	Масляная смазка <b>Betonit Classic 200</b>	Низковязкая масляная смазка для форм и опалубки. Удерживается на высоких формах и отвесных поверхностях. Пригодна для горячих форм. Обеспечивает глянцевую поверхность изделий А1. Позволяет наносить ручными распылителями. Средний расход 30...55 г/м <sup>2</sup> .	95-30
4	Масляная смазка <b>Betonit Classic 300</b>	Средневязкая масляная смазка для форм и опалубки. Обеспечивает глянцевую поверхность изделий А1. Идеально подходит для всех типов опалубки в монолитном домостроении. Не применяется на горячих формах. Позволяет наносить ручными распылителями. Средний расход 30...55 г/м <sup>2</sup> .	84-00
5	Масляная смазка <b>Betonit Classic 320</b>	Низковязкая масляная смазка для форм и опалубки. Обеспечивает глянцевую поверхность изделий А1. Идеально подходит для всех типов опалубки в монолитном домостроении. Не применяется на горячих формах. Позволяет наносить ручными распылителями. Средний расход 20...45 г/м <sup>2</sup> .	96-00
6	Эмульсол <b>Lubric Oil 100</b>	Эмульсол (концентрат) для приготовления смазки для форм и опалубки. Обеспечивает легкое отделение изделий от форм. Разводится водой в концентрации 20...35 %. Средний расход 20-35 г/м <sup>2</sup> .	106-00

7	Готовая к применению эмульсия <b>Lubric Oil 100.3</b>	к Готовая к эксплуатации эмульсионная смазка для форм и опалубки. Применяется для неответственных конструкций. Качество поверхности изделий А2. Средний расход 20-35 г/м <sup>2</sup> .	50-00
8	Эмульсол <b>Lubric Oil 200</b>	Эмульсол (концентрат) для приготовления смазки для форм и опалубки. Обеспечивает гляцевую поверхность А1. Разводится водой в концентрации 15...30 %. Пригоден для горячих форм. Средний расход 25-40 г/м <sup>2</sup> .	140-00
9	Готовая к применению эмульсия <b>Lubric Oil 200.3</b>	Готовая к эксплуатации эмульсионная смазка для форм и опалубки. Применяется для ответственных и лицевых конструкций. Качество поверхности изделий А1. Средний расход 25-40 г/м <sup>2</sup> .	69-00
10	Эмульсол <b>Lubric Oil 300</b>	Эмульсол (концентрат) для приготовления смазки для форм и опалубки. Обеспечивает гляцевую поверхность А1. Высокие антикоррозионные свойства. Средний расход 20-40 г/м <sup>2</sup> .	144-88
11	Готовая к применению эмульсия <b>Lubric Oil 300.3</b>	Готовая к эксплуатации эмульсионная смазка для форм и опалубки. Применяется для ответственных и лицевых конструкций. Качество поверхности изделий А1. Высокие антикоррозионные свойства. Средний расход 20-40 г/м <sup>2</sup> .	70-00
12	Эмульсол <b>Lub Oint 40</b>	Эмульсол (концентрат) для приготовления смазки для форм и опалубок. Лучший по цене и качеству аналог таких смазок Эмульсол ЭКС-А, ЭКС-М, Бетрол и т.д. Средний расход 20...40 г/м <sup>2</sup> .	50-00
13	Эмульсол ЭКС	Классический эмульсол, применяемый для смазки форм и опалубки при производстве сборного железобетона и монолитном строительстве. Может эксплуатироваться в виде концентрата.	48-00
14	Полимерное пленкообразующее средство <b>Akron</b>	Полимерное пленкообразующее средство для защиты свежееуложенного бетона от испарения воды. Позволяет производить последующую обработку бетона без удаления покрытия.	120-00
15	Плёнкообразующее средство на основе парафина <b>Master Cover</b>	Средство для ухода за бетоном и предотвращения его высыхания на парафиновой основе.	48-00
16	Очиститель форм <b>Ациформ</b>	Кислотный очиститель форм. Предназначен для удаления трудноочищаемых остатков бетонной смеси с форм и деталей бетоносмесителей.	240-00